




Depósito Carat 3.750L

Código A03750



DATOS TÉCNICOS

Volumen total	3.750L
Material	PE
Diámetro bocas	DN 600
Número bocas	1
Medidas (LxAxh)	2280mm x 1755mm x 2340 - 2540mm
Peso	156kg

INCLUYE

Depósito Carat 3.750L
Cúpula de conexiones Maxi DN110
Cubierta telescópica transitable por peatones
Kit de juntas para el montaje del depósito

OPCIONES

Extensiones de cúpula (300mm - 1000mm)	Cubierta telescópica PE transitable por vehículos
--	---

MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA
ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO
COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

Información técnica - 02/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas


GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Pack de filtración universal

Código 342002



DATOS TÉCNICOS

Superficie máxima de recogida	350 m ²
Caudal máximo admitido	5,5 L/s
Malla de filtración	0,35 mm
Conexiones	DN110
Apto para depósitos	Carat, Platin, Platin XL, Platin XXL

INCLUYE

Filtro universal interno
Zapata de entrada tranquila
Rebosadero DN110
Reja antianimales para rebosadero DN110
Fijación Spannfix

MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA CESTA
VACIADO DE LA CESTA FILTRANTE
LIMPIEZA DE LA CESTA FILTRANTE
REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas



GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Pack técnico Garden Confort

Código 342011



* Bomba incluida en este pack Niro 40 (40 en curva de rendimiento)

DATOS TÉCNICOS

Potencia bomba	1,0 kW
Caudal máximo	5.700 L/h
Presión máxima	4,5 bar
Altura máxima suministro	45 m
Conexión	1"
Presscontrol	Electrónico - incorporado en la bomba

INCLUYE

Bomba Niro 40
Kit de extracción flotante
Arqueta de conexiones integrada en cubierta
Arqueta de conexiones externa con conexiones gardena
Tubería de impulsión 10 m

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS
COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA
LIMPIEZA DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766