



Depósito Vertical con Soportes

DVS

Código	Vol. (L)	Med. (mm.)		Brida PRFV
		Ø	Alto	
DVS-20	2000	1200	2820	50
DVS-30	3000	1200	3620	50
DVS-40	4000	1600	2580	50
DVS-50	5000	1600	3060	50
DVS-60	6000	1600	3560	50
DVS-80	8000	2000	3700	50
DVS-100	10000	2000	4350	65
DVS-120	12000	2400	4150	65
DVS-150	15000	2400	4800	65
DVS-180	18000	2400	5450	65
DVS-200	20000	2400	5900	80
DVS-220	22000	2400	6350	80
DVS-250	25000	2400	7000	80
DVS-300	30000	2400	8100	80
DVS-350	35000	2400	9200	80
DVS-400	40000	3000	7490	80
DVS-450	45000	3000	8190	80
DVS-500	50000	3000	8890	80

** Consultar para depósitos de mayor capacidad.*

Aplicación:
Almacenamiento de agua.

Características:

- Fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio).
- Patas en PRFV.
- Fondos inferior y superior semielípticos (opcional fondo superior plano)
- Instalación en superficie.
- Pintura top coat gris con tratamiento anti-UV.
- Desde 3 hasta 5 patas según dimensiones del depósito.

Accesorios incluidos

- 1 boca de hombre superior roscada DN450.
- 1 respiradero PVC y franja de nivel.
- 1 brida de aspiración en PRFV (DN según depósito).
- 1 toma superior PVC (Ø a concretar).

Accesorios opcionales:

- Boca de hombre hermética lateral DN500 / DN600.
- Tubuladuras en PRFV o PVC
- Indicador de nivel exterior con tubo PVC glass.
- Escalera, barandilla o pasarela en PRFV o acero.

Ver todos los accesorios en pág. 18-19